

**SILK  
PLASTER®**




# PRIME COLOR


**Краска**

РАСХОД  
0,110  
—  
0,140  
кг/м<sup>2</sup>  
РАСХОД\*

**РЕЗИНОВАЯ PRO**



БЕЖЕВАЯ 10-03




СЛОНОВАЯ КОСТЬ 10-02



ТОПЛЕННОЕ МОЛОКО 10-04



ТЕМНО-КОРИЧНЕВАЯ 10-13



БЕЛАЯ 10-01



СВЕТЛО-СЕРАЯ 10-06



ТЕМНО-СЕРАЯ 10-07

Поставляется в цветах, указанных в каталоге. Возможна колеровка в любой оттенок



ФИСТАШКОВАЯ 10-10




ЖЕЛТАЯ 10-05



ВИШНЕВАЯ 10-12



ИЗУМРУДНАЯ 10-11



ГОЛУБАЯ 10-08



СИНЯЯ 10-09




ЧЕРНАЯ 10-14

Поставляется в цветах, указанных в каталоге. Возможна колеровка в любой оттенок

# РЕЗИНОВАЯ PRO

Краска глубокоматовая / Для наружных и внутренних работ / Моющаяся - 1 класс стойкости к влажному истиранию

Краска применяется для финишной защитно-декоративной окраски крыш, водосточных систем, заборов, фасадов зданий, подоконников, откосов окон, бордюров, а также стен, потолков, колонн, фризов и других архитектурных деталей и декоративных элементов в помещениях сухих и повышенной влажности (кухни, ванные комнаты, подвалы) и с повышенной эксплуатационной нагрузкой.




Стойкая к перепадам температур от -50 до +60°C



Водостойкая



Высоко-износостойкая



Устойчива к воздействию УФ-излучения

- Стойкая к мытью • Высокая укрывистость • Тиксотропная • Усиливает шумоизоляцию кровельных материалов • Высокая степень эластичности • Высокая атмосферостойкость •

## КОЛЕРОВКА



## ИНСТРУМЕНТ



## УПАКОВКА



Согласовано в печать  
21.07.2023



[www.plasters.ru](http://www.plasters.ru)