

Новая линейка красок Silk Plaster PRIME COLOR

Новая серия красок PRIME COLOR по своим характеристикам соответствует лакокрасочным материалам премиального уровня, располагаясь при этом в среднем ценовом сегменте и успешно составляя конкуренцию продукции известных торговых марок самых популярных российских и европейских производителей ЛКМ.

Лакокрасочные материалы PRIME COLOR представлены следующими продуктами:

- **PRIME COLOR Резиновая PRO**

Моющаяся краска 1 класса стойкости к влажному истиранию. Универсальна в применении – подходит для наружных и внутренних работ. Покрытие устойчиво к УФ-излучению, атмосферным воздействиям, перепадам температур от -50°C до +60°C. Важное преимущество – резиновая краска PRIME COLOR PRO улучшает шумоизоляционные характеристики кровельных материалов.

- **PRIME COLOR Износостойкая**

Моющаяся краска 1 класса стойкости к влажному истиранию, предназначенная для внутренних работ. Подходит для сухих и влажных помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой и высокими гигиеническими требованиями.

- **PRIME COLOR Интерьерная**

Акриловая водно-дисперсионная краска 2 класса стойкости к влажному истиранию. Моющаяся, предназначена для внутренних работ в помещениях с высокими эксплуатационными нагрузками. Сохраняет изначальные характеристики в течение 10 лет.

- **PRIME COLOR Для потолка**

Материал 4 класса стойкости к влажному истиранию. Краска предназначена для потолков в сухих помещениях – создает белоснежное глубокомаатовое покрытие. Устойчива к выгоранию, препятствует образованию плесени и грибка.

- **PRIME COLOR Для стен и потолка**

Водно-дисперсионная краска 3 класса стойкости к влажному истиранию. Образует покрытие, устойчивое к сухой уборке. Сочетается с водными колерами.

Преимущества PRIME COLOR перед конкурентной продукцией

Новая линейка красок PRIME COLOR отличается от конкурентов следующими преимуществами (в том числе по результатам тестирования слепым методом независимыми малярами и мастерами-отделочниками):

Глубокоматовая фактура

Матовость краски – один из самых важных критериев, объективных и легко проверяемых. По степени блеска выделяется шесть групп ЛКМ: высокоглянцевые, глянцевые, полуглянцевые, полуматовые, матовые, глубокоматовые.

В настоящее время именно глубокоматовые и матовые покрытия являются лидерами продаж, поскольку обладают рядом неоспоримых преимуществ:

- скрывают дефекты поверхности;
- при колеровке позволяют получить глубокий насыщенный цвет;
- не утомляют глаза при длительном контакте с окрашенной поверхностью.

Чем выше матовость краски, тем лучше выражены перечисленные эффекты. Степень матовости покрытия измеряется с помощью специальной системы баллов с показателями от 0 до 29, где наименьший балл означает наибольшую глубину матовости. Так, показатель для глубокоматовой краски составляет от 0 до 5.

Матовость лакокрасочных материалов PRIME COLOR – от 1,2 до 1,68, что является параметрами красок премиального и элитного сегментов, глубокоматовых. В то время как большая часть красок, представленных на рынке в среднем ценовом сегменте, – матовые, с показателями от 5 до 10 баллов, и полуматовые («шелковистые»), от 11 до 29 баллов. Протестированные матовые краски известных брендов имеют баллы 6,3 и выше.

Качественная матовая краска, которая надолго сохранит свою фактуру, сложна в изготовлении. Матовое покрытие низкого качества после первой же уборки станет глянцевым. В то время как краски PRIME COLOR сохраняют свою глубокоматовую фактуру в течение всего срока эксплуатации.

Удобное нанесение без разбрызгивания

При работе с PRIME COLOR материал переносится на стену из ведра без разбрызгивания, поскольку является тиксотропным. Тиксотропность – это качество дорогих красок! Означает способность субстанции изменять вязкость – разжижаться под механическим воздействием и сгущаться в состоянии покоя. В применении к лакокрасочным материалам, тиксотропная краска соответствует следующим критериям:

- не стекает с вертикальной поверхности;
- не образует подтеков;
- хорошо держится на валике или кисти;
- не разбрызгивается при нанесении;
- равномерно распределяется;
- легко ложится на фигурные поверхности.

Это очень важный параметр, поскольку нанесение тиксотропной краски не требует профессиональных навыков. Одежда, мебель и прилегающие стены остаются чистыми. Максимальное количество материала попадает на стену, что снижает расход краски.

Важно! Ни один продукт из известных в России брендов в среднем ценовом диапазоне не обладает этим свойством.

Превосходный плотный укрыв

Краски PRIME COLOR характеризуются плотным укрывом. Достаточно пары легких движений, и поверхность хорошо покрашена. Один литр краски PRIME COLOR покрывает большее количество квадратных метров, чем аналогичный объем лакокрасочного материала конкурентов.

При слепом тестировании образцов краски известных производителей из среднего ценового диапазона только краски PRIME COLOR получили 2 класс укрывистости, продукция остальных брендов соответствует 3 и даже 4 классу.

Благодаря высокой укрывистости сокращается расход краски, а также количество подходов к стене. Один подход к стене – это этап работы, после которого необходимо сделать перерыв, например, на сушку. Каждый слой грунтовки или краски требует отдельного подхода. Чем меньше подходов к стене осуществляет мастер, тем ниже стоимость его работы.

Обычно для достижения необходимого укрыва требуется не менее трех слоев краски среднего ценового сегмента. Например, краску одной очень известной торговой марки при стоимости 8 000 руб. за 9 л производитель рекомендует наносить в 2–3 слоя. При окрашивании поверхностей покрытиями PRIME COLOR, стоимостью всего от 3 494 руб. за 9 л, – достаточно лишь двух слоев. Поэтому мастеру потребуется только два подхода для нанесения материала – это сэкономит его время и трудозатраты, снизит стоимость работ.

Другой пример с еще более дорогостоящей краской. Краска одного из европейских брендов при стоимости 11 000 руб. за 10 л требует сушки 4–6 часов между слоями. Покрытие PRIME COLOR полностью высыхает за 2 часа, что экономит время и снижает стоимость покраски. Разница особенно заметна при больших объемах работ, когда сроки их выполнения сокращаются, например, с 21 дня до 12.

Таким образом, не только стоимость самого материала, но и стоимость работ с краской PRIME COLOR ниже, поскольку материал требует меньше подходов и времени от мастера. За счет простоты нанесения и превосходной укрывистости, по цене за 1 кв. м краски PRIME COLOR сопоставимы с продукцией эконом-сегмента.

Отсутствие «шагрени»

Важный критерий качества лакокрасочных материалов – шагрень. Так называют структурные неровности на стене, которые выглядят как волны и бугорки, придают краске зернистую фактуру. Также шагрень называют апельсиновой коркой.

Шагрень присутствует у любой краски, но у качественных материалов она выражена в наименьшей степени. Чем ниже качество краски, тем заметнее шагрень на стене. У PRIME COLOR самая мелкая и однородная шагрень из всех протестированных красок. Это значит, что после высыхания покрытие выглядит однородным и ровным.

Ряд протестированных образцов конкурентов имеют ярко выраженную шагрень – крупную, точечную и нитевидную.

Усовершенствованная рецептура и безопасность

При производстве красок PRIME COLOR не используются вредные для здоровья консерванты (формальдегиды). Поэтому, в

отличие от лакокрасочных материалов многих известных торговых марок, краски PRIME COLOR не имеют неприятного запаха.

В грунтовках под покраску для PRIME COLOR повышенное содержание дисперсии – 16%, которое дает следующие преимущества:

- укрепляет поверхность стены;
- улучшает адгезию поверхности с краской;
- уменьшает расход и увеличивает срок службы краски.

У других производителей среднего ценового сегмента содержание дисперсии в грунтовках составляет 12%.

Высочайшее качество по ключевым характеристикам

По основным принятым параметрам лакокрасочных материалов (укрыв и стойкость к влажному истиранию) краски PRIME COLOR превосходят продукцию известных европейских брендов или соответствуют ей. По этическим соображениям, мы не называем конкурентные торговые марки:

Наименование краски	Укрывистость	Стойкость к влажному стиранию
Краска Prime Color износостойкая	2 класс	1 класс
Краска европейского производства (Великобритания)	3 класс	1 класс
Краска европейского производства (Финляндия)	3 класс	1 класс

Интерьерная износостойкая краска PRIME COLOR при средней цене 6 126 руб. за 9 л сочетает в себе все качества премиального сегмента. По перечисленным параметрам она сопоставима с лучшими европейскими образцами, стоимость которых может достигать 40 000 руб. за тот же объем.

Резиновая краска PRIME COLOR PRO превосходит по всем характеристикам продукцию лидеров данного сегмента рынка, отлично ложится на все типы поверхностей. Покрытие сохраняет эластичность не просто 1–2 года, а в течение всего срока эксплуатации.

Краска PRIME COLOR – инновация на российском рынке отделочных материалов.

Лакокрасочные материалы PRIME COLOR разработаны в 2023 году с применением самых современных технических решений, а также с учетом требований мастеров и маляров. Любой продукт из новой линейки обладает следующими преимуществами:

- позволяет быстро произвести ремонтные работы;
- не разбрызгивается – соответственно, не пачкает руки, одежду и смежные поверхности;
- наносится на стену/потолок одним легким движением, что требует меньше времени и трудозатрат мастера;
- дает возможность покрыть за одну рабочую смену большую площадь;
- эффективно маскирует неровности стены благодаря глубокоматовой фактуре.

Все указанные характеристики красок PRIME COLOR подтверждены на практике. Продажа лакокрасочных материалов серии PRIME COLOR поднимет выручку вашей торговой точки, поскольку покупатели будут довольны доступной ценой продукта, а мастера – простотой и удобством работы с ним.