

SILK
PLASTER®

Раздел 4

PRIME COLOR

КОЛЛЕКЦИЯ КРАСОК

plasters.ru

Раздел 1.
Компания
SILK PLASTER



Раздел 2.
Жидкие обои



Раздел 3.
Декоративные
покрытия и
штукатурки




Раздел 4.
Краски



PRIME COLOR



КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕМИАЛЬНЫХ КРАСОК ОТ КОМПАНИИ SILK PLASTER



Высокая
адгезия



Экологически
чистый и безопасный
материал



Без
неприятного
запаха



Просто и легко
наносится



Препятствует
появлению
плесени и грибка

Все краски коллекции экологически чистые и безопасные, не имеют в составе консервантов на основе формальдегидов. Краски обладают отличным сцеплением с поверхностью и очень легко наносятся. Высокая укрывистость и быстрое высыхание краски экономят время и деньги потребителей. При изготовлении краски используется только высококачественное сырьё. Краска не имеет неприятного и резкого запаха.

Все краски коллекции имеют длительный срок эксплуатации.

КОЛЕРОВКА



ИНСТРУМЕНТ



УПАКОВКА



Низкий
расход



РЕЗИНОВАЯ PRO

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ




Водостойкая



Стойкая к перепадам
температур
от -50 до +60°C



Высоко-
износостойкая



Устойчива
к воздействию
УФ-излучения



Стойкая
к мытью

Моющаяся - 1 класс стойкости к влажному истиранию.

Краска применяется для финишной защитно-декоративной окраски крыш, водосточных систем, заборов, фасадов зданий, подоконников, откосов окон, бордюров, а также стен, потолков, колонн, фриз и других архитектурных деталей и декоративных элементов в помещениях сухих и повышенной влажности (кухни, ванные комнаты, подвалы) и с повышенной эксплуатационной нагрузкой. Усиливает шумоизоляцию кровельных материалов. Не трескается и не шелушится. Имеет высокую степень эластичности. Тиксотропная.



Инструкция
от технолога
SILK PLASTER



Расход

0,110-0,140 кг/кв. м

Глубокоматовая

Время высыхания

при t° +22°C и относительной влажности не более 65%

Сухая на ощупь	1 час
Межслойное высыхание	2 часа
Полное высыхание	24 часа
Полный набор прочности	28 суток
Стойкость к мытью	28 суток

Фасовка

13,0 кг
6,5 кг
1,3 кг

Упаковка

10,8 л
5,0 л
1,0 л


*Внимание! Время высыхания материала может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха

ДЛЯ ПОТОЛКА

КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ДЛЯ ПОТОЛКОВ В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ



«Дышащее»
покрытие



Устойчива
к выгоранию



Стойкая
к сухой уборке



Более
10
лет



Быстрое
высыхание

4 класс стойкости к влажному истиранию.

Краска для потолков в сухих помещениях, отличается высокой укрывистостью, быстрым высыханием и отсутствием резкого запаха. Создает белоснежное глубокоматовое покрытие. Краска подходит для работ на больших площадях благодаря простоте использования, небольшому расходу, легкому нанесению без разбрызгивания и потеков, и быстрому разравниванию. При изготовлении используется высококачественное сырье. Образует паропроницаемое («дышащее») покрытие. Тиксотропная. Не желтеет и не теряет цвет в процессе эксплуатации.



Инструкция
от технолога
SILK PLASTER



Расход

0,070-0,100 л/кв. м

Глубокоматовая

Время высыхания

при t° +22°C и относительной влажности не более 65%

Сухая на ощупь	1 час
Межслойное высыхание	2 часа
Полное высыхание	24 часа
Полный набор прочности	28 суток

Фасовка

9,0 л

4,5 л

0,9 л

Упаковка

10,8 л

5,0 л

1,0 л

*Внимание! Время высыхания материала может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха

ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ



Маленький
расход



Колеруется
водными
колерами



Высококачественная
краска



Устойчива
к сухой уборке



Быстрое
высыхание

4 класс стойкости к влажному истиранию.

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска. Краска легко наносится без разбрызгивания и потеков, не образует следов от инструмента и неравномерно покрашенных участков на поверхности. Благодаря высокой укрывистости этой краски вы сможете достичь превосходных результатов, не затрачивая при этом много времени на ремонт. Покрытие устойчиво к сухой уборке. При изготовлении используется высококачественное сырье. Образует паропроницаемое («дышащее») покрытие. Тиксотропная. Равномерно распределяется по поверхности.



Инструкция
от технолога
SILK PLASTER



Расход

0,077-0,110 л/кв. м

Глубокоматовая

Время высыхания

при t° +22°C и относительной влажности не более 65%

Сухая на ощупь	1 час
Межслойное высыхание	2 часа
Полное высыхание	24 часа
Сухая уборка	через 28 суток

Фасовка

9,0 л
4,5 л
0,9 л

Упаковка

10,8 л
5,0 л
1,0 л

*Внимание! Время высыхания материала может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха

ИЗНОСОСТОЙКАЯ

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



Маленький
расход



Высоко-
износостойкая



Моющаяся
1 класс
DIN EN 13300



Более
10
лет
Длительный
срок
эксплуатации



Быстрое
высыхание

Моющаяся - 1 класс стойкости к влажному истиранию.

Высококачественная краска, разработанная специально для сухих и влажных помещений, подверженных высокой эксплуатационной нагрузке, с повышенными требованиями к чистоте и износу. Образует прочное покрытие, которое выдерживает мытье и легко отмывается от бытовых пятен. Образует глубокоматовое покрытие с высокой укрывистостью, визуально скрывающее небольшие дефекты поверхности. Краска легко наносится без разбрызгивания и потеков. Быстро высыхает. Благодаря простоте использования, небольшому расходу, легкому нанесению и быстрому разравниванию, краска идеально подходит для работ на больших площадях. Тиксотропная.



Инструкция
от технолога
SILK PLASTER



Расход

0,067-0,100 л/кв. м

Глубокоматовая

Время высыхания

при t° +22°C и относительной влажности не более 65%

Сухая на ощупь	1 час
Межслойное высыхание	2 часа
Полное высыхание	24 часа
Набор прочности	через 28 суток
Стойкость к мытью	через 28 суток

Фасовка

9,0 л
4,5 л
0,9 л

Упаковка

10,8 л
5,0 л
1,0 л

*Внимание! Время высыхания материала может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха

ИНТЕРЬЕРНАЯ

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



Маленький
расход



Износостойкая



Моющаяся
2 класс
DIN EN 13300



Более
10
лет
Длительный
срок
эксплуатации



Не желтеет
и не теряет цвет

Моющаяся - 2 класс стойкости к влажному истиранию.

Акриловая водно-дисперсионная (латексная) моющаяся глубокоматовая краска для помещений с высокими эксплуатационными нагрузками. Краска отличается высокой укрывистостью, быстрым высыханием и отсутствием резкого запаха. Благодаря простоте использования, небольшому расходу, легкому нанесению и быстрому разравниванию, краска идеально подходит для работ на больших площадях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения и подготовки поверхности - более 10 лет. Тиксотропная.



Инструкция
от технолога
SILK PLASTER



Расход

0,077-0,120 л/кв. м

Глубокоматовая

Время высыхания

при t° +22°C и относительной влажности не более 65%

Сухая на ощупь	1 час
Межслойное высыхание	2 часа
Полное высыхание	24 часа
Набор прочности	через 28 суток
Стойкость к мытью	через 28 суток

Фасовка

9,0 л
4,5 л
0,9 л

Упаковка

10,8 л
5,0 л
1,0 л

*Внимание! Время высыхания материала может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха

СИЛИКОНОВАЯ


ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ КРАСКА ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ



Маленький
расход



Повышенная
прочность



UV- и Атмосферо-
стойкая



Более
10
лет



Не желтеет
и не теряет цвет

Глубокоматовая краска на основе силиконовых добавок с грязеотталкивающими свойствами, разработанная для комплексной долговременной защиты фасадов от неблагоприятных воздействий окружающей среды и процессов естественных загрязнений.

Высокая гидрофобность защищает фасады и цоколи от разрушения и проникновения дождевой воды и брызг в конструкцию. При этом, высокая паропроницаемость краски способствует быстрому испарению влаги, содержащейся в основании, предотвращая образование конденсата, появление плесени и грибка, а также отслаивание краски. Краска обладает эффектом самоочистки, который носит равномерный характер, не оставляя полос и сгустков грязи.



Инструкция
от технолога
SILK PLASTER



Расход

0,083-0,170 л/кв. м

Глубокоматовая

Время высыхания

при t° +22°C и относительной влажности 60%

Исчезновение отлипа	2 часа
Межслойное высыхание min	6 часов
Полное высыхание	24 часа
Готовность к эксплуатации	28 суток
Стойкость к мытью	28 суток

Фасовка

9,0 л
2,5 л

Упаковка

10,8 л
2,5 л

*Внимание! Время высыхания материала может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха

BASE

КРОЮЩАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



Высокая
укрывистость



Уменьшает
расход
краски



Позволяет
выявить
дефекты

Специальная грунтовка, которая используется в качестве промежуточного и проявочного слоя перед нанесением краски. Обладает хорошей укрывистостью, что позволяет выравнивать цвет поверхности перед нанесением краски. Позволяет выявить любые дефекты поверхности, которые необходимо исправить перед нанесением краски, легко шлифуется и может быть зашпатлёвана. Это особенно важно для поверхностей с ярким боковым освещением, на которых недостатки поверхности будут более заметны. Грунтовка BASE выравнивает впитывающую способность различных поверхностей, что обеспечивает равномерное нанесение финишного покрытия. Является незаменимым материалом, когда вы не уверены в качестве подготовки основания.



Инструкция
от технолога
SILK PLASTER



Расход

0,100-0,130 л/кв. м

Кроющая

Время высыхания

при t° +22°C и относительной влажности не более 65%

Сухая на ощупь 1 час

Межслойное высыхание - min 4 часа

Полное высыхание 24 часа

Фасовка

9,0 л

4,5 л

0,9 л

Упаковка

10,8 л

5,0 л

1,0 л

*Внимание! Время высыхания материала может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха

КОЛЕРОВКА

СОБСТВЕННАЯ СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ



РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КАТАЛОГИ И ВЕЕР

являются отличным дополнением к торговому оборудованию и увеличивают представленность образцов материалов в точке продаж.



БОКС С ВЫКРАСАМИ

Для поддержания и расширения ассортимента в точке продаж. Позволяет потребителю выбрать материал, основываясь на тех характеристиках, которые важны именно ему.

СТЕНД С ВЫКРАСАМИ

показывает обширную фирменную цветовую палитру. Размер 580x1700мм






Приглашаем
к сотрудничеству

**SILK
PLASTER®**

тел. 8 800 555 49 77
тел. 8 495 268 07 70
inst. @silk_plasters



plasters.ru